



TŘÍFÁZOVÝ EPS BOX-TP



**Max. vstupní proud
(na fázi) 32A**



Bezpečný



Ochrana IP65



Rychlá instalace

- Max. vstupní proud (na fázi) 32A
- PC+ABS, Odolný plastový kryt IP65
- Snadná instalace, Plug and Play
- Použitelný pro bytové i komerční instalace
- Používá se s měničem AIO 3H/AC
- Automatické přepnutí při výpadku sítě



SPECIFIKACE

Model

EPS BOX-TP

Jmenovité napětí

220/380VAC, 230/400VAC, 3L/N/PE

AC frekvence

50/60Hz

Max. vstupní proud (na fázi)

32A

EPS Vstup

Jmenovité napětí

220/380VAC, 230/400VAC, 3L/N/PE

AC frekvence

50/60Hz

Max. vstupní proud (na fázi)

32A

EPS Zatížení

Jmenovité napětí

220/380VAC, 230/400VAC, 3L/N/PE

AC frekvence

50/60Hz

Max. výstupní proud

32A

Obecné údaje

Koncept chlazení

Přirozené proudění vzduchu

Instalace

montáž na stěnu

Rozsah provozních teplot [°C]

-25 ~ +50 C

Rozměry (Šířka×Výška×Hloubka) [mm]

340*223*170

Váha (Kg)

2.8

Stupeň krytí (IP)

IP65

