



Rozvodnice	Kompaktní rozvodnice, vnitřní použití, s N/PE svorkovnicí, IP65, řada IKA
Jmenovité napětí	Profesionální provedení: skříň je vyrobena z ABS, dveře jsou vyrobeny z polykarbonátu. Bezhalogenové. Stupeň krytí IP65. Mechanická odolnost IK08. Třída ochrany II, plně izolované. Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 1000V AC / 1500V DC. Rozvodnice vhodná i pro výrobu DC rozváděčů pro fotovoltaické instalace.
Poloha:	NA omítce
Barva:	Šedá
Dveře:	Plastové průhledné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 1. Počet modulů 18.
Vnější rozměry:	418 x 286 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	408 x 167 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-

Poznámka:
 Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz
 Datum: 15.09.2022
 Soubor: R-FVE-DC2T1 IKA.ECFX

Rozváděč: R-FVE-DC2T1 IKA
 Projekt: R-FVE-DC2T1 IKA
 Číslo: R-FVE-DC2T1 IKA